

*Pave Repair LA* ist ein gebrauchsfertiges Asphaltgranulat (Granulatgröße: 4 -10 mm) für die Herstellung von Heißasphalt. Die Aufbereitung von *Pave Repair LA* erfolgt am Einbauort in den Aufbereitungsanlagen AK 20 oder AK 100.

### Anwendungsbereiche

*Pave Repair LA* eignet sich besonders:

- für die Beseitigung ausbruchartiger Schadstellen (Schlaglöcher, Fugen, breite Risse) in Verkehrsflächen aller Art
- für die Herstellung von Anschlussbereichen an Einbauten
- zum Verschließen von Aufgrabungen
- zum Bohrlochverschluss

### Eigenschaften

	<b>Pave Repair LA</b>
<b>Gesteinskörnungen</b>	
feine Gesteinskörnung 0/2 (M.-%)	31
grobe Gesteinskörnung 2/5 (M.-%)	58
Füllergehalt (M.-%)	11
Anteil gebrochener Kornoberflächen	C <sub>100/0</sub>
Widerstand gegen Zertrümmerung	SZ <sub>18</sub>
Widerstand gegen Polieren	PSV <sub>angegeben</sub> (55)
Fließkoeffizient fGk	< 35
<b>Bitumen</b>	
Penetration (1/10 mm)	> 52
Bindemittelgehalt (M.-%)	6,5
<b>Belastungsklasse</b>	Bk0,3 bis Bk100
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	130 bis 160 °C
<b>Verarbeitungszeitraum</b>	Ganzjährig, auch im Winter
<b>Lagerstabilität</b>	unbegrenzt <sup>*)</sup>

<sup>\*)</sup> kühl lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Ein Produkt von:

Carl Ungewitter Trinidad Lake Asphalt GmbH & Co. KG  
 Bürgermeister-Smidt-Straße 56  
 28195 Bremen  
 Telefon: +49 (0)421 3040242 | Telefax: +49 (0)421 3040270  
 support@mprs.info | www.mprs.info